



DEVIsnow™ 30T – 400V (DTCE)

DEVIsnow™ 30T je flexibilní, dvoužilový, plně stíněný topný kabel pro venkovní použití s pevným černým vnějším opláštěním z PVC s ochranou proti UV záření. Splňuje požadavky normy IEC 60800:2009 na mechanické zatížení M2.

Kabel DEVIsnow™ 30T je určen pro rozpouštění sněhu a lze ho instalovat na střechách, do okapových žlabů, dešťových svodů a na venkovní plochy.

Kabel DEVIsnow™ 30T je velmi pružný a má pouze jeden studený konec, tzn. připojení pouze v jednom místě.

Výhody:

- 100% stínění
- Velmi pružný
- Černý, s ochranou proti UV záření
- Pouze jeden studený konec
- 20letá záruka DEVIwarranty™

Shoda s normami:

- DEVIsnow™ 30T splňuje požadavky normy IEC60800:2009.
- Certifikát nezávislé třetí strany – SEMKO



Typ	Hodnota
Pracovní napětí	400 V
Struktura	Dvoužilový vodič se 100% stíněním, jeden studený konec
Výkon	30 W/m
Max. povolená pracovní teplota, při napájení	60 °C
Max. povolená pracovní teplota, bez napájení	90 °C
Průměr kabelu	7 mm
Deformační pevnost	>1 500 N
Pevnost v tahu	>300 N
Izolace vodiče	FEP
Vnější plášť	PVC s ochranou proti UV záření
Stínění	0,5 mm ² Cu, 100% hliníková fólie
Studený konec	2,5 m DTWC
Min. instalační teplota	-5 °C
Min. průměr ohybu	50 mm
Třída krytí	IPX7

Typy

Obj. č.	Výkon při 230 V~	Odpor	Délka kabelu	Studený konec	Kód EAN
89845996	267 W	599,3 Ω	8,5 m	2 x 1,5 mm ²	5703466187241
89846050	520 W	307,7 Ω	17,5 m	2 x 1,5 mm ²	5703466163092
89846053	1 090 W	146,8 Ω	35,0 m	2 x 1,5 mm ²	5703466163108
89846056	2 160 W	74,1 Ω	70,0 m	2 x 1,5 mm ²	5703466163115
89846060	3 225 W	49,6 Ω	110,0 m	2 x 1,5 mm ²	5703466163122
89846062	4 295 W	37,3 Ω	145,0 m	2 x 1,5 mm ²	5703466164648
89846063	4 955 W	32,3 Ω	170,0 m	2 x 2,5 mm ²	5703466164655
89846065	5 770 W	27,7 Ω	190,0 m	2 x 2,5 mm ²	5703466163139
89846067	6 470 W	24,7 Ω	215,0 m	2 x 2,5 mm ²	5703466164662